


## HelaCon Plus: Łączysz gdzie chcesz.

HelaCon Plus oferuje szeroki wachlarz złązek od 2 do 8 wejściowych, dostosowanych do każdej aplikacji. Są one przeznaczone do łączenia żył jedno i wielodrutowych o średnicach 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, przewodzących prąd do 24 A i o napięciu do 450 V.

Z przodu złączki znajduje się oddzielne wejście pomiarowe do podłączenia woltmierz.



### Dane techniczne


Nr art.	Typ	Kolor	Ilość wejść	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Głębokość D (mm)	Ilość w opak.
148-90000	<b>HECP-2</b>	Przezroczysty (CL), Żółty (YE)	2	11,75	10,45	19,00	100
148-90001	<b>HECP-3</b>	Przezroczysty (CL), Pomarańczowy (OG)	3	15,90	10,45	19,00	100
148-90002	<b>HECP-4</b>	Przezroczysty (CL)	4	20,05	10,45	19,00	75
148-90003	<b>HECP-5</b>	Przezroczysty (CL), Niebieski (BU)	5	24,20	10,45	19,00	50
148-90004	<b>HECP-6</b>	Przezroczysty (CL), Fioletowy (VT)	6	28,35	10,45	19,00	50
148-90005	<b>HECP-8</b>	Przezroczysty (CL), Szary (GY)	8	36,65	10,45	19,00	40

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



HelaCon Plus (HECP-3), 3-wejściowy.

HelaCon Easy (HECE-8), 8-wejściowy.




HelaCon Easy i HelaCon Plus są przeznaczone do łączenia sztywnych żył przewodzących prąd do 24 A, o napięciu do 450 V. HelaCon Easy stosuje się do żył o przekrojach 1,0 – 2,5 mm<sup>2</sup>.

### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Kolor	Ilość wejść	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Głębokość D (mm)	Ilość w opak.
148-90006	<b>HECE-2</b>	Szary (GY)	2	10,5	9,5	19,5	100
148-90007	<b>HECE-3</b>	Szary (GY)	3	13,5	9,5	19,7	75
148-90008	<b>HECE-4</b>	Szary (GY)	4	17,2	9,5	19,7	100
148-90009	<b>HECE-5</b>	Szary (GY)	5	21,1	9,5	19,7	100
148-90010	<b>HECE-8</b>	Szary (GY)	8	17,5	16,8	19,0	50

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.



Po prostu wciśnij.

Przewody wybierają HelaCon

Seria HelaCon

Szybkołączki instalacyjne do profesjonalnego łączenia przewodów

# Seria HelaCon

Dla przewodów jest to bezpieczne rozwiązanie. Dla profesjonalistów jest to innowacyjna złączka, użyteczna w każdej sytuacji.



HelaCon Plus utrzymuje żyłę na swoim miejscu. Podwójna sprężyna zapewnia bezpieczeństwo i ułatwia podłączenie żyły przewodu.



HelaCon Plus, dzięki 100% przezroczystości obudowy, umożliwia kontrolę podłączenia.



Innowacyjny terminal łączeniowy HelaCon Plus umożliwia równoczesne podłączenie żył o różnych przekrojach od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Z HelaCon Plus zawsze masz dobry widok:

100% przezroczysta obudowa pozwala **na szybkie, optyczne sprawdzenie** połączeń **bez utraty czasu**.



Z HelaCon nic cię nie zaskoczy.

**HelaCon Plus i HelaCon Easy** są nowoczesnymi szybkozłączkami do profesjonalnego montażu przewodów zarówno w instalacjach domowych, jak i budynkowych.

Nowa **podwójna sprężyna** dociskowa w HelaCon Plus upraszcza proces łączenia, szczególnie w niewygodnych do łączenia miejscach np. nad głową.

*HelaCon Plus posiada nową, innowacyjną, podwójną sprężynę dociskową, która ułatwia wprowadzenie przewodu, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego połączenia.*



*Dzięki swojej kompaktowej budowie, HelaCon Easy jest szczególnie przydatny w obszarach o ograniczonej przestrzeni.*



HelaCon Plus posiada wiele zalet.

**Właściwości w skrócie:**

- Dzięki **podwójnej sprężynie** montaż jest szybszy i łatwiejszy, a wszystkie połączenia pewne
- **100% przezroczysta obudowa** ułatwia optyczną kontrolę połączenia
- Oznaczenie kolorami **ułatwia wybór** odpowiedniej złączki
- Wszystkie wejścia są usytuowane z jednej strony i **w jednej linii**
- **Oddzielne wejście** do pomiaru napięcia
- Możliwość równoczesnego połączenia przewodów o **różnych przekrojach od 0,5 do 2,5 mm<sup>2</sup>**



[www.HellermannTyton.pl](http://www.HellermannTyton.pl)

Przedstawiciel regionalny: