

Drukarki termotransferowe TT420, TT4000-2 i TT4000-3

Drukarki termotransferowe HellermannTyton zostały zaprojektowane z myślą o zastosowaniach przemysłowych.

Nowa seria profesjonalnych drukarek TT4000

Drukarki serii TT4000 przeznaczone są do ciężkich zastosowań przemysłowych. Różnorodne opcje oraz dodatkowy perforator, czy nóż tnący zwiększają elastyczność i użyteczność tych drukarek.

Dostępne są dwie głowice drukujące: 300 dpi (TT4000-3) – idealna do stosowania przy grafice o dużej rozdzielczości i kodach 2D oraz 203 dpi (TT4000-2) – wersja stosowana do oznaczeń alfanumerycznych, standardowej grafiki oraz kodów paskowych. Obie drukarki używane są zarówno do nadruku oznaczeń na etykietach jak też na koszulkach termokurczliwych i przywieszkach Tiptag. Obie mogą też drukować nadruki z prędkością do 250 mm/s bez utraty jakości wydruku.



Nowa standardowa drukarka TT420

Standardowa drukarka z głowicą 203 dpi została zaprojektowana dla klientów o mniejszych wymaganiach. Umożliwia nadruk na większości standardowych etykiet HellermannTyton oraz na taśmie ShrinkTrak, przy wykorzystaniu standardowych taśm barwiących HellermannTyton. Drukarka ta jest przeznaczona do obszarów o średniej i małej ilości wydruków.



Polecamy stosowanie naszego programu Tagprint PRO do projektowania i wydruku etykiet (patrz str. 100).



Drukarka TT420.

Drukarka termotransferowa TT4000-2, TT4000-3

- druk na taśmie ShrinkTrak
- druk na etykietach
- druk na przywieszkach Tiptag
- wykorzystanie standardowych taśm barwiących
- głowica drukująca 203 dpi (TT4000-2) / 300 dpi (TT4000-3)
- druk kodów paskowych i 2D
- max prędkość wydruku 250 mm/s
- max szerokość wydruku 104 mm (203 dpi) / 105,6 mm (300 dpi)
- max długość druku 2000 mm
- czujnik przesuwny 5 do 53 mm
- 64 MB RAM / 8 MB ROM Flash
- wybór języka
- właściwości samodiagnostyczne
- interfejsy: port szeregowy RS 232 C, USB, Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, NTP, USB Master do klawiatury i skanera.
- sterowniki do Windows: 98, ME, 2000, 2003, XP, NT od wersji 4.0
- sterowniki do Mac: OS X od wersji 10.3
- wymiary 242 mm (W) x 446 mm (D) x 274 mm (H)
- waga 9 kg
- opcjonalnie podłączone: nóż tnący S3000 lub perforator P3000

Drukarka termotransferowa TT420

- druk na taśmie ShrinkTrak
- druk na etykietach
- wykorzystanie standardowych taśm barwiących
- głowica drukująca 203 dpi
- druk kodów paskowych i 2D
- max prędkość wydruku 127 mm/s
- max szerokość wydruku 108 mm
- max długość druku 609,6 mm
- interfejsy: port szeregowy, port równoległy, USB
- wymiary 213 mm (W) x 314 mm (D) x 188 mm (H)
- waga 2,8 kg

Dane techniczne

Nr art.	Typ
556-00420	TT420
556-04001	TT4000-2
556-04000	TT4000-3